

# 团 体 标 准

T/CCPIA XXX—2020

## 啉菌环胺·咯菌腈水分散粒剂

Cyprodinil and fludioxonil water dispersible granule

(征求意见稿)

2020-XX-XX 发布

2020-XX-XX 实施

中国农药工业协会 发 布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

**请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。**

本文件由中国农药工业协会提出。

本文件由中国农药工业协会归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

# 啉菌环胺·咯菌腈水分散粒剂

## 1 范围

本文件规定了啉菌环胺·咯菌腈水分散粒剂的要求、试验方法、验收和质量保证期以及标志、标签、包装、储运。

本文件适用于由符合标准的啉菌环胺和咯菌腈原药，与适宜的助剂和填料加工成的啉菌环胺·咯菌腈水分散粒剂。

注：啉菌环胺和咯菌腈的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录A。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1600-2001 农药水分测定方法  
GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法  
GB/T 1604 商品农药验收规则  
GB/T 1605—2001 商品农药采样方法  
GB 3796 农药包装通则  
GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿时间测定方法  
GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法  
GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 14825—2006 农药悬浮率测定方法  
GB/T 16150—1995 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法  
GB/T 19136—2003 农药热贮稳定性测定方法  
GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法  
GB/T 30360 颗粒状农药粉尘测定方法  
GB/T 32775 农药分散性测定方法  
GB/T 33031 农药水分散粒剂耐磨性测定方法

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 要求

#### 4.1 外观

应为干燥的、能自由流动的颗粒，基本无粉尘，无可见的外来杂质和硬块。

#### 4.2 技术指标

啞菌环胺·咯菌腈水分散粒剂还应符合表 1 的要求。

表1 啞菌环胺·咯菌腈水分散粒剂控制项目指标

项 目	指 标
啞菌环胺质量分数/%	37.0 <sup>+1.8</sup> <sub>-1.8</sub>
咯菌腈质量分数/%	25.0 <sup>+1.5</sup> <sub>-1.5</sub>
水分/% ≤	3.0
pH 范围	5.0~8.0
啞菌环胺悬浮率/% ≥	75
咯菌腈悬浮率/% ≥	75
润湿时间/s ≤	120
湿筛试验（通过 75 μm 试验筛）/% ≥	98
粉尘	合格
分散性/% ≥	80
持久起泡性（1 min 后泡沫量）/mL ≤	60
耐磨性/% ≥	90
热储稳定性 <sup>a</sup>	合格
<sup>a</sup> 正常生产时，热储稳定性试验，每 3 个月至少进行一次。	

#### 5 试验方法

安全提示：使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规的规定。

##### 5.1 一般规定

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。检验结果的判定按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 进行。

##### 5.2 抽样

按 GB/T 1605—2001 中的 5.3.3 方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件；最终抽样量应不少于 600g。

##### 5.3 鉴别试验

高效液相色谱法——本鉴别试验可与有效成分质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下，试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中噻菌环胺、咯菌腈色谱峰的保留时间，其相对差值应在1.5%以内。

#### 5.4 噻菌环胺、咯菌腈质量分数的测定

##### 5.4.1 方法提要

试样用甲醇+水溶解，以甲醇+水为流动相，使用以  $C_{18}$  为填料的不锈钢柱和紫外检测器，在波长 254 nm 下对试样中的噻菌环胺和咯菌腈进行反相高效液相色谱分离，外标法定量。

##### 5.4.2 试剂和溶液

甲醇：色谱纯。

乙腈：色谱纯。

水：新蒸二次蒸馏水或超纯水。

噻菌环胺标样：已知质量分数， $\omega \geq 98.0\%$ 。

咯菌腈标样：已知质量分数， $\omega \geq 98.0\%$ 。

##### 5.4.3 仪器

高效液相色谱仪：具有可变波长紫外可见检测器。

色谱数据处理机或色谱工作站。

色谱柱：250 mm×4.6 mm (i.d.) 不锈钢柱，内装  $C_{18}$ 、5  $\mu\text{m}$  填充物（或同等效果的色谱柱）。

过滤器：滤膜孔径约 0.45  $\mu\text{m}$ 。

微量进样器：50  $\mu\text{L}$ 。

定量进样管：5  $\mu\text{L}$ 。

超声波清洗器。

##### 5.4.4 高效液相色谱操作条件

流动相： $\Psi$ （甲醇：水）=75：25，经滤膜过滤，并进行脱气。

流量：1.0 mL/min。

柱温：30  $^{\circ}\text{C} \pm 2$   $^{\circ}\text{C}$ 。

检测波长：254 nm。

进样体积：5  $\mu\text{L}$ 。

保留时间：咯菌腈约 5.0 min，噻菌环胺约 10.7 min。

上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果。典型的噻菌环胺·咯菌腈水分散粒剂高效液相色谱图见图 1。



说明：

- 1——咯菌腈  
2——噁菌环胺。

图1 噁菌环胺·咯菌腈水分散粒剂的高效液相色谱图

#### 5.4.5 测定步骤

##### 5.4.5.1 标样溶液的制备

称取 0.04 g（精确至 0.000 01 g）噁菌环胺标样和 0.03g（精确至 0.000 01g）咯菌腈标样于 50 mL 容量瓶中，加入 45mL 甲醇溶解，超声振荡 10min，冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀。

##### 5.4.5.2 试样溶液的制备

称取含 0.037 g（精确至 0.000 01 g）噁菌环胺的试样于 50 mL 容量瓶中，加入 5 mL 水使试样分散均匀，加入 40 mL 甲醇溶解，超声振荡 10 min，冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，过滤。

##### 5.4.5.3 测定

在上述操作条件下，待仪器稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针噁菌环胺（咯菌腈）峰面积相对变化小于 1.5%后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

##### 5.4.5.4 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中的噁菌环胺（咯菌腈）峰面积分别进行平均，试样中噁菌环胺（咯菌腈）质量分数按式（1）计算：

$$\omega_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times \omega}{A_1 \times m_2} \quad (1)$$

式中：

$\omega_1$ ——试样中噁菌环胺（咯菌腈）的质量分数，以%表示；

$A_2$ ——试样溶液中噁菌环胺（咯菌腈）峰面积的平均值；

$m_1$ ——标样的质量，单位为克（g）；

$\omega$ ——标样中噁菌环胺（咯菌腈）的质量分数，以%表示；

$A_1$ ——标样溶液中噁菌环胺（咯菌腈）峰面积的平均值；

$m_2$ ——试样的质量，单位为克（g）。

#### 5.4.6 允许差

两次平行测定结果之差，噁菌环胺应不大于 0.6%，咯菌腈应不大于 0.4%，分别取其算术平均值作为测定结果。

#### 5.5 水分的测定

按 GB/T 1600-2001 中 2.2 进行。

#### 5.6 pH 值的测定

按 GB/T 1601 进行。

#### 5.7 润湿时间的测定

按 GB/T 5451 进行。

#### 5.8 湿筛试验

按 GB/T 16150-1995 中 2.2 进行。

#### 5.9 悬浮率的测定

称取 1.0 g（精确至 0.000 01 g）试样，按 GB/T 14825 中 4.1 进行测定。将量筒底部剩余的 1/10 悬浮液及沉淀物全部转移到 100 mL 容量瓶中，用 25 mL 甲醇分三次洗涤量筒底部，洗涤液并入容量瓶，用 50 mL 甲醇稀释，超声波振荡 10 min 使试样溶解，取出冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，过滤，按 5.4 测定噻菌环胺（咯菌腈）的质量，计算悬浮率。

#### 5.10 分散性的测定

按 GB/T 32775 进行。

#### 5.11 粉尘的测定

按 GB/T 30360 进行。

#### 5.12 持久起泡性的测定

按 GB/T 28137 进行。

#### 5.13 耐磨性的测定

按 GB/T 33031 进行。

#### 5.14 热储稳定性试验

按 GB/T 19136—2003 中 2.3 进行。热储后，噻菌环胺和咯菌腈质量分数应不低于储前的 95%，pH 值、噻菌环胺悬浮率、咯菌腈悬浮率、湿筛试验、分散性、粉尘和耐磨性仍符合文件要求为合格。

### 6 验收和质量保证期

#### 6.1 验收

应符合 GB/T 1604 的规定。

#### 6.2 质量保证期

在规定的储运条件下，噻菌环胺·咯菌腈水分散粒剂的质量保证期，从生产日期算起为 2 年。质量保证期内，各项指标均应符合文件要求。

## 7 标志、标签、包装、储运

### 7.1 标志、标签和包装

噻菌环胺·咯菌腈水分散粒剂的标志、标签和包装，应符合 GB 3796 的规定。

噻菌环胺·咯菌腈水分散粒剂采用铝箔袋包装，每袋净重 100 g，外用纸箱包装，每箱 50 袋。也可以根据用户要求和订货协议采用其它形式的包装，但要符合 GB 3796 中的有关规定。

### 7.2 储运

噻菌环胺·咯菌腈水分散粒剂包装件应储存在通风、干燥的库房中。储运时，严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口、鼻吸入。



## 附 录 A (资料性附录)

### 啉菌环胺和咯菌腈的其他名称、结构式和基本物化参数


#### A.1 本产品有效成分啉菌环胺的其他名称、结构式和基本物化参数

ISO 通用名称: Cyprodinil

CAS登录号: 121552-61-2

化学名称: 4-环丙基-6-甲基-N-苯基-2-嘧啶胺

结构式:



分子式:  $C_{14}H_{15}N_3$

相对分子质量: 225.3

生物活性: 杀菌

熔点: 75.9 °C

蒸气压: 0.51 mPa (25°C)

溶解度: 水 (mg/L, 20 °C~25 °C) 13.0 (pH 7.0)、15.0 (pH 9.0)、20.0 (pH 5.0); 有机溶剂 (g/L, 20 °C~25 °C): 丙酮610, 二氯甲烷>500, 乙醇160, 乙酸乙酯>500, 正己烷26, 甲醇150, 正辛醇140, 甲苯440

稳定性: 水解稳定,  $DT_{50} > 1$ 年 (pH 4~9, 25 °C); 水中光解 $DT_{50}$  21 d (蒸馏水), 13 d (pH 7.3)

#### A.2 本产品有效成分咯菌腈的其他名称、结构式和基本物化参数


本产品有效成分咯菌腈的其他名称、结构式和基本物化参数如下:

ISO 通用名称: Fludioxonil

CAS登录号: 131341-86-1

化学名称: 4-(2,2-二氟-1,3-苯并二氧-4-基)-1H-吡咯-3-腈

结构式:



分子式:  $C_{12}H_6F_2N_2O_2$

相对分子质量：248.2

生物活性：杀菌

熔点：199.8 °C

蒸气压（25 °C）：0.00039 mPa

溶解度：水（mg/L， 20 °C~25 °C）1.8,有机溶剂（g/L， 20 °C~25 °C）：丙酮190，乙醇44，正己烷0.01，正辛醇20，甲苯2.7

稳定性：25 °C，pH 5~9条件下不易发生水解

---